
grupo centrocibic


Railing Passion



comenza
Railing Passion

GlassFit
VERSION I - 09/2016





CC-780 AISI-316

BA SATIN

	A	B	C	RE	G
1	160	80	110	60-65	12-17,52

Regulable.
Adjustable.
Ajustable.

Level 3D





BR-2031

	Ø
1	11 a 60

Posibilidades de anclaje CC-780 / Anchoring possibilities for the CC-780 / Possibilités d'ancrage CC-780

C25/30 Uncracked	C25/30 Cracked / Uncracked
FIS VS 300 T M-12 + DIN 975+ DIN-934 + DIN 125 *(Brico Pag. 103 / 104)*	FIS SB 390 S M-12 + DIN 975+ DIN-934 + DIN 125 *(Brico Pag. 103 / 104)*


* Consultar idoneidad de usos según parámetros de instalación.
Consult adequacy of uses according to installation parameters.
Vérifier la pertinence de l'utilisations par rapport au paramètres d'installation.

* Cracked / Uncracked
Hormigón Traccionado / Hormigón Comprimido
Béton comprimé / Béton en traction


* Calidad recomendada de hormigón comprimido y traccionado C25/30.
Recommended quality for uncracked/cracked concrete C25/30.
Qualité recommandé du béton comprimé et en traction C25/30.

Instalación / Installation / Installation **CC-780**


1




2 Sistema de nivelación / Leveling system / Système de nivelation



3



4



* Sistema nivelador de tres puntos (regula los ejes XYZ) / Three point leveling system (adjust axis XYZ) / Système niveleur trois points (règle les axes XYZ)

VERSION I - 09 / 2016

comenza
Railing Passion

grupo centrocibic
Delegación en Baleares

comenza@centrocibic.es
Tel. +34 971 229 545
Fax. +34 971 229 544
www.centrocibic.es