Serie ZEN 65 ABISAGRADA

ZENLINE
daylight windows

DESCRIPCIÓN GENERAL

La serie ZEN 65 con Rotura de Puente Térmico, es una serie de última generación con líneas más rectas, esbeltas y finas.

Sistema de alto aislamiento para ventanas que satisface los más elevados requisitos de aislamiento térmico, estabilidad y seguridad

Marcos de 65 mm.
Hojas de 72 mm.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmitancia térmica

Uw desde 2,0 (W/m2k)

**Consultar dimesión, tipología y vidrio.*

CTE - Apto para zonas: a A B C D E

**En función de la transmitáncia.*

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 55mm.

Máximo aislamiento acústico: RW=34 (-1,1) dB.

ENSAYOS

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 4.

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase 8A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5

**Ensayo de referencia ventana 4100 x 2310mm.*

SECCIONES	Marco 65mm. Hoja 72mm.	PESO MÁXIMO POR HOJA	120kg. **Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.*	DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (Hoja) = 1.500mm. Alto (Hoja) = 2.600mm.
ACABADOS	Lacado colores Carta RAL, texturados Lacado imitación madera Anodizado Posibilidad bicolor	HERRAJE	Herraje marca GU. Canal 16 Posibilidad Bisagras ocultas Posibilidad herraje seguridad	JUNTAS	Triple junta de EPDM
		VARILLA POLIAMIDA	Poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Longitud: 24mm.		
POSIBILIDADES DE APERTURA